



Zum Ausdrehen ungehärteter und Ausschleifen gehärteter Backen, Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbar.

Die Ausdreh-Vorrichtung BAV findet vorwiegend Verwendung beim Innen-Ausdrehen und Außen-Überdrehen weicher Backen an Dreibackenfuttern. Mit Hilfe der BAV kann das Futter in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei späterer Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung).

Die angedrehten Spannflächen der Futterbacken sind damit im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch.

**Technische Merkmale:**

- Nur anwendbar bei Grund- und Aufsatzbacken

Werkzeuggruppe A09  
Typ 091  
**Backen-Ausdreh-Vorrichtung  
für Dreibackenfutter**

Id.-Nr.	Größe	Für Futter Größe	Belastung max.	Außen-Ø	Innen-Ø	Einhängebereich		B	Gewinde	Gewicht ca. kg
						Ø J	Ø A			
220206 <sup>1)</sup> ●	0	125	15	153	110	50-115	150-215	20	M5	1,6
220207 ●	1	200	30	176	110	35-125	170-260	31	M8	3,4
220208 ●	2	250	30	215	135	70-140	215-285	31	M8	5
220209 ●	3	250	30	244	162	100-175	240-315	31	M8	5,7
220210 ●	4	315	30	290	208	145-215	290-360	31	M8	6,9
220211 ●	5	400	40	342	260	160-270	330-440	31	M10	8,5

<sup>1)</sup> leichte Ausführung

