

UTILISATION CONFORME

Les tirettes de serrage sont conçus pour être montés sur une palette et serrés dans un système de serrage avec origine. Les tirettes de serrage ne doivent être montés que dans la position autorisée sur la palette. Les tirettes de serrage ne doivent être montés qu'avec les vis autorisées et les couples de serrage correspondants.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les métaux et les plastiques doivent être amenés aux centres de recyclage ou éliminés comme des déchets dangereux. L'élimination doit se faire en respectant les directives et les réglementations locales en vigueur. Renseignez-vous auprès des autorités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tirette de centrage	Tirette dépincée	Tirette dégagée	Taille du système de serrage	Dimensions des vis	Catégories de vis	Couple de serrage
						
TCELB-62 (1313920)	TDELB-62 (1313921)	TELB-62 (1313919)	ELIB-(P)-(H) Ø 62 mm	M5 à tête cylindrique ¹⁾ M6 à tête cylindrique ²⁾	12.9 12.9	9 Nm ¹⁾ 15 Nm ²⁾
TCELB-138 (1313926)	TDELB-138 (1313927)	TELB-138 (1313925)	ELIB-(P)-(H) Ø 85 mm	M10 à tête cylindrique ¹⁾ M12 à tête cylindrique ²⁾	12.9 12.9	70 Nm ¹⁾ 120 Nm ²⁾
TCELB2-112 (1352633)	TDELB2-112 (1352634)	TELB2-112 (1352632)	ELIB-(P2)-(H2) Ø 112 mm	M12 à tête fraisée ¹⁾ M14 à tête cylindrique ²⁾	10.9 12.9	90 Nm ¹⁾ 170 Nm ²⁾
TCELB-112 (1352628)	TDELB-112 (1352629)	TELB-112 (1352627)	ELIBP Ø 112 mm (10 kN)	M8 à tête fraisée ¹⁾ M10 à tête cylindrique ²⁾	10.9 12.9	30 Nm ¹⁾ 79 Nm ²⁾
TCELB-138 (1313926)	TDELB-138 (1313927)	TELB-138 (1313925)	ELIB-(P)-(H) Ø 138 mm	M10 à tête cylindrique ¹⁾ M12 à tête cylindrique ²⁾	12.9 12.9	70 Nm ¹⁾ 120 Nm ²⁾

Vous trouvez la notice d'utilisation détaillée sur www.roehm.biz dans la zone Service.


¹⁾ Fixation par le bas ²⁾ Fixation par le haut

MONTAGE


- Placer les tirettes de serrage dans le dispositif de positionnement de la palette, en tenant compte de la disposition autorisée.
- Serrer les tirettes de serrage avec la vis et le couple de serrage spécifié.

VARIANTES

• Fixation par le bas



• Fixation par le haut



DISPOSITIONS AUTORISÉES

Pour garantir un serrage sûr, les tirettes de serrage doivent être agencées selon un schéma spécifique.

Dans le cas de 1, 2, 4 ou 6 tirettes, les tirettes de serrage respectifs (voir caractéristiques techniques) doivent être montées comme suit :

