



**DAS DURO-A.
VON RÖHM.**

**ADAPTION*
GRATIS!**

UNSCHLAGBARES MESSEANGEBOT: DURO-A KRAFT- SPANNFUTTER

- Zum Messe-Sonderpreis
- Inklusive gratis Adaption
- In drei Wochen geliefert

GÜLTIG BIS 31.10.2024



Schlagende Vorteile!

Die DURO-A Kraftspannfutter mit Durchgang überzeugen durch lange Lebensdauer, höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Daneben haben die Futter im Vergleich zum Wettbewerb ausgezeichnete Leistungsdaten. Bestellen Sie jetzt das DURO-A mit passender Adaption zum Sonderpreis.

- Großer Durchgang für die Hohl- und Teilhohlspannung zur Bearbeitung von Stangen, Rohren sowie flanschartigen Werkstücken
- Alle Futtergrößen ab Lager lieferbar mit Spitzverzahnung 60° und 90°
- Konstante Spannkraft über 500.000 Zyklen
- Erhöhung der max. Spannkraft um bis zu 30% gegenüber dem KFD-HE Vorgängerfutter
- Lieferbar innerhalb von 3 Wochen
- Bis zu 3 Jahre Gewährleistung



Bestell-Info:

Zur Bestellung der passenden Adaption senden Sie uns bitte das ausgefüllte Datenblatt, das dieser Information beiliegt.

Größe /Außendurchmesser	110	135	165	210	254	254	315	315	400	400
Backenhub mm	3,2	3,2	3,5	4,5	5,5	5,5	6,2	6,2	7,5	7,5
Kolbenhub mm	12	12	13	17	20,5	20,5	23	23	28	28
Durchgang mm	27	34	46	54	79	79	98,5	98,5	133	133
Anschlussgewinde mm	M34x1,5	M38x1,5	M54x1,5	M74x1,5	M94x1,5	M94x1,5	M114x2	M114x2	M148x2	M148x2
Max. Betätigungskraft kN	17	25	30	38	53	53	62	62	90	90
Max. Gesamt-Spannkraft ca. kN	48	70	86	110	150	150	180	180	250	250
Max. zul. Drehzahl min ⁻¹	8500	8000	8000	6500	5000	5000	4200	4200	3150	3150
Massenträgheitsmoment J kgm ²	0,007	0,018	0,04	0,12	0,3	0,3	0,82	0,82	2,5	2,5

Zylindrische Zentrieraufnahme

Futterhöhe mm	78	88	97	107	121	123,5	132,5	137	159,5	159,5
Gewicht o. Aufsatzbacken ca. kg	4,3	6,9	11,5	19,6	33	33	56,8	56,8	108,6	108,6
Spindelanschluss mm	ZA 60	Z 115	ZA 140	ZA 170	ZA 170	ZA 220	ZA 220	ZA 300	ZA 380	ZA 380
Id-Nr. Spitzverzahnung 90°	183700	183701	183702	183703	183704	183705	183706	183707	-	-
Id-Nr. Spitzverzahnung 3/32x90°	-	-	-	-	-	-	-	-	183708	-
Id-Nr. Spitzverzahnung 60°	183722	183723	183724	183725	183726	183727	183728	183729	183730	
Id-Nr. Spitzverzahnung 3x60°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183731

Kurzkegelaufnahme

Futterhöhe mm	84	92	105	112	136,5	134,5	146,5	147,5	174	174
Gewicht o. Aufsatzbacken ca. kg	4,5	7,5	12,9	20,9	35,6	36,7	60,8	62,6	116,6	116,6
Spindelanschluss DIN ISO 702-1	KK 4	KK 4	KK 5	KK 6	KK 6	KK 8	KK 8	KK 11	KK 15	KK 15
Id-Nr. Spitzverzahnung 90°	183711	183712	183713	183714	183715	183716	183717	183718	-	-
Id-Nr. Spitzverzahnung 3/32x90°	-	-	-	-	-	-	-	-	183719	-
Id-Nr. Spitzverzahnung 60°	183734	183735	183736	183737	183738	183739	183740	183741	183742	
Id-Nr. Spitzverzahnung 3x60°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183743



Weitere Informationen zum DURO-A finden Sie auf unserer Website:

roehm.biz/duro-a

* Passende Adaption zur Zugverbindung